

Rev. 00  
Agosto 2015

 LifeMED

## Scheda tecnica

UA-611

Misuratore automatico a bracciale  
modello

 INTERMED  
Strumenti Medicali e Ausili

Codice	Descrizione
UA-611	Misuratore automatico a bracciale compatto

Indicazioni	
Produttore	A&D Company Limited – Tokyo Giappone
CND	Z1203020501
Repertorio	1334501/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Misuratore elettronico per il monitoraggio della pressione arteriosa nello studio medico e a domicilio.

### Descrizione

Metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic per misure rapide e accurate.

Utilizzo con bracciali per adulti e obesi.

Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti cardiaci irregolari.

Classificazione della pressione da pressione ottimale a ipertensione severa mediante visualizzazione di un segmento in corrispondenza di una scala colorata indicante i 6 stadi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.

Memorizzazione automatica delle ultime 30 misure con calcolo del valore medio globale, con possibilità di richiamo per la visualizzazione.

Operazioni mediante un solo pulsante: premendolo, lo strumento si attiva, compie l'intero ciclo della misura e automaticamente si spegne circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Bracciale SlimFit latex free per una misurazione confortevole e senza dolore.

### Accessori presenti all'interno della confezione

UA-611
Bracciale adulti latex free
Custodia di trasporto
nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

**INTERMED s.r.l.**

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa e pulsazioni
Metodi di misura:	oscillometrico
Range di misura:	pressione 0 – 299 mmHg pulsazioni 40 – 180 battiti/min.
Pressurizzazione:	automatica
Precisione della misurazione:	Pressione: $\pm 3$ mmHg - Pulsazioni: $\pm 5\%$
Display:	a cristalli liquidi: durante misura – livelli di pressione termine misura – valori di pressione e pulsazioni, indicatore di aritmia cardiaca, indicatore OMS, codici di errore
Alimentazione:	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Autonomia batterie:	700 misure con batterie LR6 200 misure con batterie R6P
Capacità di memorizzazione:	30 misure con calcolo del valore medio globale
Dimensioni:	96 (L) x 130 (P) x 68 (A) mm
Peso:	230 grammi batterie escluse
Temperatura di utilizzo:	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione:	-20 °C ~ +60 °C
Protezione contro ingresso liquidi	IP21

## Marchi di qualità

Precisione Clinicamente Validata\* secondo il protocollo della European Society of Hypertension (E.S.H.) 2010.

Il misuratore UA-611 è conforme ai requisiti del protocollo di validazione della European Society of Hypertension.

Può essere quindi utilizzato sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.

\*dichiarazione di equivalenza con il modello UA-651 del quale conserva i componenti interni

## Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

### INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

SLIM-ADU	Bracciale per adulti, latex free con anello in plastica. Circonferenza arto da 22 a 32 cm.
UA-OBE	Bracciale per obesi, latex free. Circonferenza arto da 32 a 42 cm.
UA-UNI	Bracciale universale, latex free con anello in plastica. Circonferenza arto da 22 a 42 cm.

### INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142